

ブレーキカバー付ギアモーター

新発売 !!

メッキ装置に最適!
設置環境によるブレーキの張り付き防止!



ハイクオリティ

ブレーキカバーを施す事により、直接外気が回らないような設計となっています。設置環境によるブレーキの貼り付き問題を解決いたします。

コストパフォーマンス

部品点数の改善、組立工数の見直しを行い、低価格化を実現することができました。

ブレーキカバー付ギアモーター

従来製品からの置き換え可能

現行のSG-P1シリーズと取付ピッチは、互換性あります。そのため、そのまま従来製品からの置き換えは、可能です。(但し全長は、異なります。)

ご提案のお客様

- ①メッキ業界様
- ②食品業界様
- ③その他設置環境が厳しいお客様

機種・型式記号

型式記号 **TMLB2 - 07 - 5 - G**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

モーター	TM 三相 200V
取付方法	L 平行軸脚取付 K 平行軸小フランジ取付 F 平行軸フランジ取付 HL 直交軸脚取付 HF 中空軸フランジ取付
ブレーキ 有	B ブレーキ付
シリーズ名	2 SG-P1シリーズ
モーター容量	07 モーター容量 … 07 :0.74kW , 15H :1.5kW , 22 :2.2kW , 37 :3.7kW
減速比	5 減速比 …例 5 : 1/5
オプション	G ブレーキカバー付

ブレーキカバー付ギアモーター 構成一覽

定格出力	モーター効率	減速比
SG-P1 平行軸ギアモーター		
0.74kW	IE1効率	5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200
1.5kW	IE1効率〔ハイスリップモーター〕	5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160
2.2kW	IE1効率	5,10,15,20,30,40,50,60,80
SG-P1 直交軸ギアモーター		
0.74kW	IE1効率	5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240
1.5kW	IE1効率〔ハイスリップモーター〕	5,10,15,20,25,30,40,50,60
SG-P1 中空軸ギアモーター		
0.74kW	IE1効率	5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240
1.5kW	IE1効率〔ハイスリップモーター〕	5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240

仕様・外形寸法図等に関するご質問は弊社開発部までお問い合わせ下さい。



ホームページ / <http://www.sigma-giken.co.jp>

本社 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611

TEL 0594-76-1231 FAX 0594-76-1235

東京オフィス 〒136-0071 東京都江東区亀戸5-6-21
2F-4号室

TEL 03-3625-5111 FAX 03-3625-5112

関東サテライト 〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町7-5

TEL 043-483-7200 FAX 043-483-7400

〔お問合せ先〕